



## Feuerschutzschlauch - Typ F88 SC · Modell DK

Silikonbeschichteter Feuerschutzschlauch mit Druckknopfverschluss zur nachträglichen Montage.

### Technische Daten

<b>Ausgangsmaterial</b>	Feuerschutzschlauch Typ F88 SC
<b>Verschlussleiste</b>	Druckknopfverschluss aus Messing, vernickelt Maße 15 mm Durchmesser, Höhe 3 mm Abstand der Druckknopfverschlüsse: 80 mm
<b>Technische Werte</b>	Kevlar®-Streifen Typ KV290 zur Vermeidung von Wärmebrücken bei metallischen Verschlüssen sowie als Kantenschutz
<b>Lieferbare Größen</b>	Fertigungslängen nach Bedarf, maximal 25 m keine Lagerware; Lieferzeit nach Absprache

### Wesentliche Eigenschaften

- hoher mechanischer Schutz
- halogenfreier Flammenschutz
- frei von Weichmachern
- frei von Schwermetallen
- REACH konform

### Artikeldetails

DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m	DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m
30	4499 9 030	580	130	4499 9 130	1610
40	4499 9 040	675	140	4499 9 140	1690
50	4499 9 050	775	150	4499 9 150	1810
60	4499 9 060	870	160	4499 9 160	1910
70	4499 9 070	990	170	4499 9 170	2005
80	4499 9 080	1100	180	4499 9 180	2105
90	4499 9 090	1195	190	4499 9 190	2220
100	4499 9 100	1290	200	4499 9 200	2330
110	4499 9 110	1390	220	4499 9 220	2520
120	4499 9 120	1500	250	4499 9 250	2815

