



Feuerschutzschlauch - Typ F88 SC · Modell KK

Silikonbeschichteter Feuerschutzschlauch mit Kugelkopfverschluss zur nachträglichen Montage.

Technische Daten

Ausgangsmaterial	Feuerschutzschlauch Typ F88 SC
Verschlussleiste	Kugelkopf aus Messing, vernickelt Maße 20 mm Durchmesser, Höhe 10 mm Abstand der Kugelköpfe: 100 mm
Technische Werte	Kevlar®-Streifen Typ KV290 zur Vermeidung von Wärmebrücken bei metallischen Verschlüssen sowie als Kantenschutz
Lieferbare Größen	Fertigungslängen nach Bedarf, maximal 25 m keine Lagerware; Lieferzeit nach Absprache

Wesentliche Eigenschaften

- hoher mechanischer Schutz
- halogenfreier Flammenschutz
- frei von Weichmachern
- frei von Schwermetallen
- REACH konform

Artikeldetails

DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m	DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m
30	4499 8 630	520	130	4499 8 623	1610
40	4499 8 605	675	140	4499 8 625	1690
50	4499 8 607	775	150	4499 8 627	1810
60	4499 8 609	870	160	4499 8 629	1910
70	4499 8 611	990	170	4499 8 631	2005
80	4499 8 613	1100	180	4499 8 633	1205
90	4499 8 615	1195	190	4499 8 635	2220
100	4499 8 617	1290	200	4499 8 637	2330
110	4499 8 619	1390	220	4499 8 639	2520
120	4499 8 621	1500	250	4499 8 641	2815

