



Feuerschutzschlauch - Typ F88 SC · Modell KV

Silikonbeschichteter Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss zur nachträglichen Montage.

Zertifizierungen DIN EN 45545-2:2020 R22/R23-HL3

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Ausgangsmaterial | Feuerschutzschlauch Typ F88 SC |
| Verschlussleiste | Klettverschluss schwer entflammbar; DIN 75200 / ISO 3795 |
| Technische Werte | Klettverschlussbreite bis DN90 = 30 mm; ab DN100 = 38 mm Kevlar®-Streifen Typ KV290 als Kantenschutz |
| Lieferbare Größen | Fertigungslängen nach Bedarf, maximal 25 m keine Lagerware; Lieferzeit nach Absprache |

Wesentliche Eigenschaften

- hoher mechanischer Schutz
- halogenfreier Flammenschutz
- frei von Weichmachern
- frei von Schwermetallen
- REACH konform

Artikeldetails

| DN | Artikelnummer | ca. Gewicht g/m | DN | Artikelnummer | ca. Gewicht g/m |
|-----|---------------|-----------------|-----|---------------|-----------------|
| 30 | 4499 8 030 | 520 | 130 | 4499 8 130 | 1550 |
| 40 | 4499 8 040 | 615 | 140 | 4499 8 140 | 1630 |
| 50 | 4499 8 050 | 715 | 150 | 4499 8 150 | 1750 |
| 60 | 4499 8 060 | 810 | 160 | 4499 8 160 | 1850 |
| 70 | 4499 8 070 | 930 | 170 | 4499 8 170 | 1945 |
| 80 | 4499 8 080 | 1040 | 180 | 4499 8 180 | 2045 |
| 90 | 4499 8 090 | 1135 | 190 | 4499 8 190 | 2160 |
| 100 | 4499 8 100 | 1230 | 200 | 4499 8 200 | 2270 |
| 110 | 4499 8 110 | 1330 | 220 | 4499 8 220 | 2460 |
| 120 | 4499 8 120 | 1440 | 250 | 4499 8 250 | 2755 |

